DATA SHEET

> MAINTENANCE

>> ENTRETIEN :
La saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse.
Le tapis s'enroule très facilement sans effort, et le nettoyage se fait en passant l'aspirateur.

DESCRIPTION

TAPIS D'ENTRÉE ENTRY CLEAN
Les tapis d'entrée combinables ENTRY CLEAN de ROMUS ont été développés dans le seul but de combattre le plus efficacement possible les poussières, l'humidité et autres résidus déposés dans les semelles de tout visiteur entrant dans un édifice et donc de prévenir contre l'encrassement et l'usure prématurée des revêtements de sol.
LES FONCTIONS DES TAPIS D'ENTREE ENTRY CLEAN :
•Absorber : complètement ou partiellement l'humidité déposée sous les semelles,
• Gratter : débarrasser les semelles de résidus grossiers ramenés de l'extérieur,
• Racler : enlève l'humidité et les résidus (cailloux, boue…) collés aux semelles.
>> CONCEPTION :
La gamme "DESIGN" est constituée de profilés en ALU BRUT dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquette anti-salissante spécialement étudiée.
Les profilés sont reliés entre eux par des bandes d'assemblage en PVC souple.
De plus les bandes caoutchouc placées sous les profilés amortissent les bruits d'impact du trafic.

USE

Passage intensif
Gratte
Epaisseur = 24 mm
Zone 1 ou 2 : Utilisation en INTERIEUR ou EXTERIEUR
Structure enroulable ouverte

REFERENCE

Ref : 8330
Fabriqué sur mesure : téléchargez le bon de commande spécial ROMUS
http://www.romus.org/product.php?pro_id=993

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect :
Project :
Email :
Tel :
Distributor : Tel : Email :

DATA SHEET

MATERIAL

Profilés aluminium 30% recyclé EN-755-9. Insert brosse nylon 6.6 grand trafic.
Conformité REACH
Résistance au feu : Cfl s1

FITTING MODE

SA MISE EN PLACE : En fosse dans un cadre ROMUS 6100 à sceller avec Equerres ROMUS 161104 et pattes de fixation 161103, ou posé à même le sol avec rampe ROMUS 6115 et Equerres ROMUS 16117 pour rattraper le niveau. Cadre sur mesure disponibles sur demande.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect :
Project :
Email :
Tel :
Distributor : Tel : Email :