



DESCRIPCIÓN

Cantonera de peldaño en aluminio con bandas antideslizantes carborundo. Permite hacer seguras las escaleras y reducir los riesgos de resbalones.

Entregado con banda negra 36 mm adhesiva, no fijada.

Perforado - Encastrar : A atornillar.

Dim. : 67 x 32 mm

Largo : 3 M

USO

Se coloca para recubrir un revestimiento de suelo o parquet.

Uso en interiores.

REFERENCIA

- **1390**
CANTONERA PELDANO BISELADO AL + BANDA 3M

MATERIAL

Aluminio y inserto antideslizante de carborundo.
Conformidad REACH.

MODO DE COLOCACIÓN

Cortar el perfil a la longitud deseada. Localizar los orificios y perforar en la chapa. Colocar las clavijas ROMUS 94154. Colocar el perfil y atornillar con los tornillos 94136. Desengrasar el perfil de aluminio con alcohol isopropílico antes de colocar la inserción. Retirar el papel de silicona y pegar la banda antideslizante. Encolar con rodillo 95137.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso.

Arquitecto :

Tel. :

E-mail :

Proyecto :

Distribuidor :

Tel. :

E-mail :