


# NEZ DE MARCHES MINI STRIE Réf. 15143

## FICHE TECHNIQUE - FR







#### **DESCRIPTIF**

Nez de marche en aluminium percé.

Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade.

Embellit et protège. Recouvre le revêtement en place.

Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés pardessous. Le 1<sup>er</sup> et le dernier trou sont à 60mm. 13 trous sur une longueur de 3,00m.

#### **REFERENCE**

Réf. 15143 – Nez de marche MINI STRIE – Alu Incolore – Longueur 3,00m.

#### **MATIERE**

Alu incolore. Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus épaisseurs pratiques (15 microns). Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du « RAL »

### **MODE DE POSE**

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et percer.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera des données techniques du produit avec la situation réelle. La société Romus se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.