



MATERIAAL

Legering hoge kwaliteit norm 6060-T5, N755-2, thermische behandeling om een betere hardheid te verkrijgen. Geanodiseerd in een 15 microns dikte behandeling. Kleuren conform Europese « R.A.L. » tinten.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Tel :

E-mail :

Project :

Verdeler :

Tel :

E-mail :

BESCHRIJVING

Aluminium trapneus geboord
Zorgt voor een betere veiligheid en voorkomt uitglijden.

13 gaten, 1E GAT/UITEINDE: 6cm.

De gaten zijn geboord, gefreesd en afgebraamd aan de onderkant.

Plaatsing op overlapping van een zachte of harde vloerbedekking.

GEBRUIK

Binnen toepassing.

REFERENTIE

Ref. **15503**: Alu naturel. Lengte : 3,00m

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Kort het profiel op de gewenste lengte af. Vanaf het voorgeboorde profiel gaten in de dekvloer boren.

ROMUS pluggen 94154 indrukken. Profiel vastschroeven met ROMUS schroeven.

Voor dagelijks onderhoud, standaard schoonmaakmiddelen gebruiken. Indien producten op sodium, ammoniak of zuur basis worden toegepast is het aanbevolen vooraf een proef te doen zonder de inleggen te raken.