

### Ficha técnica - Es



#### PRESENTACIÓN

- La BASE MTA es una base de metacrilato de 1 componente
- Fácil de usar, esta base es fluida y penetra bien.
- Después de secar, la BASE MTA forma una capa insaponificable, dura y brillante.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fijación	Metacrilato
Densidad XP-P-98 633	1,00
Extracto seco Asquer LCPC PMA-ME5	20
Consumo	0,2 a 0,4 l/m <sup>2</sup>
Limpie las herramientas con <b>DILUYENTE 3S</b>	

Mezcle bien la base y el endurecedor, y aplique de inmediato sobre una superficie limpia y seca. No diluya. La aplicación se hace con un rodillo o pistola pulverizadora Airless a temperatura ambiente o a una temperatura de sustrato superior a 10 °C

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

- Presentado: 5 l
- Almacenamiento: 6 meses en el recipiente original, sin exponerlo a frío y calor extremos.
- Salud y seguridad: consulte la ficha técnica de seguridad.

La información contenida en este documento se ofrece a título orientativo. No implica la responsabilidad de ROMUS. El usuario o prescriptor deberá comprobar los datos técnicos del producto en relación con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho a modificar todo o parte de este documento sin previo aviso.

Arquitecto/Empresa:

Proyecto:

Email:

Tel. :

Distribuidor:

Tel. :

Email: