

FICHE TECHNIQUE - FR



- ◆ Clou en inox 316, design plat à effet diamant antidérapant
- ◆ Teinte grise Inox
- ◆ Usage extérieur
- ◆ Fixation par scellement chimique
- ◆ Conditionnement : Lot de 200 clous. Pour environ 1,30 x 0,40 m
- ◆ Référence :
4361 - LOT 200 CLOUS PODOTACTILES
"METACLOU" INOX PLAT DIAMANT

Application : Pour la création d'une BEV (bande d'éveil à la vigilance) en haut d'une volée d'escalier, de chaque côté d'une traversée piétonne et sur les quais de gares, tramways et maritimes.

Une distance de 50 cm appelée «pas de freinage» doit être respectée entre la fin de la BEV et le danger potentiel (1ère marche pour un escalier, voirie pour un passage piéton ou voie pour un quai de transport).

Pose : Disposition des clous en quinconce selon la norme. L'utilisation d'un gabarit de perçage est vivement recommandée.

Fixation : Par scellement chimique, sur tous types de supports. Utiliser le gabarit réf. 4366 et pour le perçage un forêt ø 8 mm.

TÊTE

Ø : 25mm

Épaisseur : 5 mm

TIGE

12 mm x ø 6 mm.

CONFORME A LA NORME NF P 98 - 351

Architecte :

Tél :

Email :

Projet :

Distributeur :

Tél :

Email :