



Clou à coller > Rainure sous le plot pour bien retenir la colle et assurer un parfait encollage.

DESCRIPTION

Dispositif d'éveil à la vigilance pour personnes mal et non-voyantes. Conforme à la norme NF P98-351

Clous podotactiles métalliques de diverses natures de métal pour un rendu esthétique lors d'une pose de bande d'éveil à la vigilance.

Type : à coller.
 Ø 25 mm. Hauteur : 5 mm.

Livrés en boîte de 50 clous
 (il faut 150 clous pour environ 1 m x 0,40 m).

Gabarit de pose à commander à part.

USAGE

Usage en intérieur. Non recommandé aux passages élevés et intensifs.

Types de sols adaptés : linoléum, sol caoutchouc, carrelage, marbre, béton ciré, bois vernis (ne colle pas sur bois ciré), pierre naturelle, moquette verre.

RÉFÉRENCES

- **4390** - Alu brut - Rainuré
- **4391** - Alu incolore - Rainuré
- **4392** - Laiton - Rainuré
- **4394** - Alu noir - Lisse
- **4395** - Alu brut - Lisse
- **4396** - Inox - Rainuré



Alu brut - Rainuré
4390



Alu incolore - Rainuré
4391



Laiton - Rainuré
4392



Alu noir - Lisse
4394



Alu brut - Lisse
4395



Inox - Rainuré
4396

MATIÈRES

Alu brut - Alu incolore - Alu noir - Laiton rainuré - Inox rainuré

MODE DE POSE

Pré requis : Température de travail > 10°C / Support lisse, sec et propre (nettoyez et dégraissez la zone au préalable avec de l'acétone ou tout autre dégraissant puissant, utilisez des gants).

- Placez les gabarits de pose à une distance de 35 à 50 cm du nez de la marche de palier.
- Déposez de la colle (l'équivalent d'un noyau de cerise), méthacrylate bi-composant (réf 4397) ou MS Polymère (réf 93021), à l'aide d'un pistolet pour cartouche au centre des cavités du gabarit.

Supports	CLOU ALU	CLOU INOX	CLOU LAITON	CLOU ALU COULEUR
CARRELAGE BOIS BRUT VERNIS STRATIFIE MARBRE PVC	METHACRYLATE	METHACRYLATE	EPOXY	EPOXY
BETON	PU	PU	PU	PU
MOQUETTE VERRE	MS POLYMERE	MS POLYMERE	MS POLYMERE	MS POLYMERE

- Placez rapidement les clous, avant que la colle ne sèche, en faisant une légère pression dessus.
- Les gabarits peuvent être retirés 15 minutes après la pose.

ACCESSOIRES POUR «ROM.PLOT»

Référence	Désignation	Descriptif
4398	Gabarit PVC 225 x 420 mm	Mini par 4
4397	Colle méthacrylate bi-composant 50 ml	200 à 300 clous
4389	Colle Epoxy bi-composant 50 ml	200 à 300 clous
4388	Colle P.U. bi-composant 50 ml	200 à 300 clous
4342	Pistolet à colle bi-composant	
93021	Mastic Colle MS Polymère «MS Express» 290 ml	1000 clous
95802	Ponceuse lime	400W - 300 à 1700m/min - Utilise des bandes de ponçage 13x457mm- Livrée avec 10 bandes. Poids: 2,8 kg
95803	Lot de 3 bandes abrasives 13 x 457 mm - Gr. 60	
95804	Foret diamant Ø 8 mm	



Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou une partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Tél. :

E-mail :

Projet :

Distributeur :

Tél. :

E-mail :