

Fiche technique - FR

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Matière	PVC dépoli
Dim.	10 m x 5 cm

CARACTÉRISTIQUES

Bande repérage vitre _ Adhésive
Film adhésif polymère en PVC dépoli effet sable à fixation permanente pour repérage des surfaces vitrées.



Réglementation accessibilité P.M.R - P.A.M

EXIGENCE DE LA LOI *

* Accessibilité des personnes en situation de handicap visuel ou de mobilité réduite aux établissements recevant du public (ERP)

Les parois vitrées sur le cheminement doivent être repérables pour des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments contrastés.

PORTES D'ENTRÉE

Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat.

Ces **éléments contrastés** sont collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages.

Il est recommandé de **disposer les motifs** à l'intérieur de **deux bandes horizontales d'une largeur de 5 cm, situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur**. Une bonne utilisation des contrastes de couleurs permet aux personnes malvoyantes de mieux percevoir l'emplacement de la porte dans la paroi support. L'utilisation de couleurs peut également contribuer à un repérage plus facile de la poignée de porte sur le battant.



Il est recommandé de disposer à l'intérieur deux bandes horizontales de 5 cm de large situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera des données techniques du produit avec la situation réelle. La société Romus se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte / Entreprise :

Projet :

Mail :

Tel. :

Distributeur :

Tel. :

Mail :