

Fiche technique - Fr

CARACTÉRISTIQUES

Les bandes ou plaques photo-luminescentes sont excitées par la lumière et se «chargent» en environ 30 minutes dans des conditions d'éclairage normales (mini 150 lux à l'endroit où on met la bande ou les plaques). Dans ce cas l'effet lumineux de balisage est de minimum 8 heures.


DESCRIPTIF

Système de balisage lumineux autonome à photo-luminescence persistante pour faciliter l'évacuation des locaux d'une façon sûre et rapide en cas de coupure de courant. Préconisé pour les collectivités, milieu industriel, bureaux, unités de production, escaliers de secours, passages, garages, parking... (hors circulation des véhicules)

• BANDES ADHÉSIVES ANTIDERAPANTES PHOTOLUMINESCENTES






Dans le noir :






• NEZ DE MARCHES TEC-LUM

Pour lieux à usage intensif (écoles, hôpitaux ...)



• NEZ DE MARCHES LUMINATOR



Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera des données techniques du produit avec la situation réelle. La société Romus se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte / Entreprise :

Projet :

Mail :

Tel. :

Distributeur :

Tel. :

Mail :