



7010 - 19 mm
 7030 - 36 mm

7011 - 19 mm
 7031 - 36 mm

7012 - 19 mm
 7032 - 36 mm

DESCRIPTION

Bandes adhésives antidérapantes à haut pouvoir fixant. Elles contribuent à sécuriser les sols et accès des risques de glissades.

Antidérapant non abrasif.

Facilité d'entretien.

Épaisseur : 1,3 mm

Largeur : 19 ou 36 mm

Longueur : 18,3 M

Coloris disponibles : Noir, jaune et blanc.

MATIÈRE

Face supérieure en PVC gaufré non abrasif ressemblant à du caoutchouc à fort niveau de coefficient de glissance.

Coefficient de glissance : Sec : 95 / Humide : 60

USAGE

Utilisation en intérieur. La température de surface doit être supérieure ou égale à 10°C.

MODE DE POSE

Bande adhésive à coller sur support sec, dépoussiéré, et dégraissé.

Sur supports poreux tels : bois brut, sols en béton ou pierre, appliquez un primaire (voir primaire ci-dessous).

PRIMAIRE ANTI-SLIP 500 ML

Appliquer avant de poser la bande sur supports poreux, bois brut, sols en béton ou pierre. 500ml = ± 2.5m².

Pose de la bande antidérapante après minimum 15 minutes de séchage.



RÉFÉRENCES

- **7010**
 BANDE SOFT NOIRE - 19MM - ADHESIVE - 18,3 M
- **7011**
 BANDE SOFT BLANC - 19MM - 18,3 M
- **7012**
 BANDE SOFT JAUNE - 19MM - ADHESIVE - 18,3 M
- **7030**
 BANDE SOFT NOIRE - 36MM - ADHESIVE - 18,3 M
- **7031**
 BANDE SOFT BLANC - 36MM - 18,3 M
- **7032**
 BANDE SOFT JAUNE - 36MM - ADHESIVE - 18,3 M

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou une partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Tél. :

E-mail :

Projet :

Distributeur :

Tél. :

E-mail :