



Neutrale Productbeschrijving:

Oprolbare entreematten van het type QUICKMAT TILE en het merk ROMUS, voor plaatsing in put. Ze worden in entreezones binnen geplaatst en zijn (minimum) 3 meter lang om minstens 70% van het vuil en het vocht te absorberen.

De QUICKMAT-TILE matten zijn ingedeeld in gebruiksklasse 33 en behoren tot brandklasse Cfl-s1 (EN13501). Zij hebben een onderlaag van bitumen, zijn slijtvast en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De matten bestaan uit verschillende inzetstukken van schrapend en absorberend textiel, en opnamezones. Het oppervlak bestaat voor 80% uit polyamidevezels 6.6 en voor 20% uit polypropyleenvezels.

Geleverd als tegels van 23,5 x 75 cm of 45 x 45 cm met een gewicht van 5,7 kg per m², in overeenstemming met de Europese REACH-richtlijn, matdikte 13 mm, absorptievermogen 4,3 liter/m² en beschikbaar in antraciet Ref. 8550 / 8555 of grijs Ref. 8551 / 8556.

De mat wordt geplaatst in een matput van 13 mm met een mattenkader van het type Ref. 6113, of een L-vormige omranding van 11 mm Ref. 6099/6082 of een zelfklevende omranding Ref. 6290.



Antraciet



Grijs