



UTILISATION

- Ce tapis en caoutchouc, avec une grande longévité, a été conçu pour être placé aux entrées extérieures des bâtiments en temps que tapis grattant pour stopper les saletés, les poussières et les débris devant les entrées.
- Il est composé de caoutchouc des plus robustes et résiste aux conditions climatiques extrêmes ainsi qu'aux trafics quotidiens les plus intenses.
- Caillebotis permettant un excellent drainage grâce à la surélévation au dos du tapis, laissant ainsi une surface propre et sèche.
- Zones de trafic très intense.
- Auto-plombant dû à son poids important.
- Passage d'aspirateur/ lavage à l'eau savonneuse et suspendre pour sécher.

Désignation	Tapis professionnels anti-salissures
Type	Tapis grattant / non – absorbant en caoutchouc
Description	Caillebotis
Matériaux	Caoutchouc naturel
Procédé	Moulage par compression
Catégorie	Extérieur non-absorbant – Caoutchouc
Applications recommandées	Extérieur – zones de trafic très intense
Coloris	Noir
Poids	6,7 kg/m ²
Epaisseur	9 mm (trous Ø 28 mm)
Dimensions standards	90 cm x 150 cm pose libre (bords biseautés)
Remarques spéciales	Idéal pour résister à des températures extrêmes
Développement durable	<ul style="list-style-type: none"> • Matériaux recyclables • En accord avec la norme REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restrictions of Chemicals) • Contribue à un environnement plus propre en réduisant le besoin de produits d'entretien

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou une partie de ce document sans préavis.

Architecte:

Projet:

Email:

Tél:

Distributeur:

Tél:

Email: