

FICHE TECHNIQUE_FR

ROCLEAN LOGO



Comment commander un tapis logo ?

- 1- Nous envoyer le **dessin du logo** idéalement sous fichier numérique. Ai ou .eps ou pdf haute définition.
- 2- préciser si le tapis est installer **à plat** sur le sol ou **dans une fosse**. Si dans une fosse, passer en commande supplémentaire la **réf 8851**.
- 3- nous préciser la couleur de fond et les dimensions du tapis.
- 4- nous vous renvoyons par e-mail sous 48h et une **maquette gratuite** pour acceptation.
- 5- nous fabriquons le tapis sous **15 jours environ** après acceptation de la maquette.

CONCEPTION

Tapis professionnels fabriqués à base de :

- Textile tufté en fibres polyamide 6 .6bicolores et de forme torsadée pour absorber un maximum de poussière
- Semelle 100% caoutchouc épais à bordures renforcées pour une meilleure résistance aux déchirures et pour améliorer la stabilité du tapis
- Antistatique
- Haute résistance aux UV
- A laver en machine

Poids	2450g/m ²
Hauteur de fibre	7 mm
Epaisseur bordures	2,1 mm
Absorption eau	6 à 7 l/m ²
Tolérance dim.	+/- 5 cm
Classement feu	Cfl-s1

TAILLES STANDARD

Dimensions	
85 x 150 cm	8821
115 x 180 cm	8822

TAILLES SUR MESURE

Largeur	
85 à 115 cm	8827
116 à 150 cm	8828
151 à 200 cm	8829

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou une partie de ce document sans préavis.

Architecte:

Projet:

Email:

Tél:

Distributeur:

Tél:

Email:

SPECIFICATION TECHNIQUE

TEXTILE		SEMELLE		
Type de fibre	Polyamide 6.6	Dossier primaire- Construction	Polyester-Non tissé	
Titre du brin	1365 Dtex	Composition de la sous couche	100% caoutchouc nitrile	
Finition textile	Velours	Option de finition	Semelle lisse	Supplément tapis fosse réf. 8851
Construction textile	Tuft en ligne	Types de semelle	Standard	3,0 mm
Hauteur du textile	8.5 mm	Poids de la semelle en gr/m ² -Tolérance +/-5%	1376	3776
Densité des points	155 000 points pa m ²	Epaisseur de la semelle	1.1 mm	3.0 mm
Poids du textile (env.)	965 g/m ²	Epaisseurs des bordures	2.1 mm	3.0 mm
		Largeur des bordures	18 mm	
		Perforation-semelle Energie®	Oui	Non

PRODUIT FINI		
Type de semelle	standard	3.0 mm
Poids total des tapis en gr. (env.)	2450 gr/m ²	4675 gr/m ²
85x120 cm	2510	4760
85x150 cm	3120	5960
85x300 cm	6200	11940
115x180 cm	5020	9700
115x240 cm	6670	12950
150x250 cm	9020	17630
200x200 cm	9800	18700

TEST	
Tenue des couleurs au lavage (décoloration et taches)	Selon test ISO 105-A04: classement 3
Effet antistatique	Antistatique selon tes ISO 14041
Classement feu	Classement Cff-s1 – selon test ISO 13501