



## DATA SHEET



### DESCRIPTION

Le tapis ROMAT GT a été conçu pour une utilisation en intérieur ou surfaces couvertes et pour du trafic piétonnier élevé (jusqu'à 2000 passages/jour). Constitué de profilés aluminium brut dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquettes anti-salissure spécialement étudiées (certaines avec classement feu). Les profilés sont reliés entre eux par un câble métallique souple galvanisé et verrouillé par des vis et boulons zingués. Écartement entre les profilés de 4 à 6 mm par rondelle en caoutchouc. Sous chaque barre aluminium est collée une bande caoutchouc d'isolation acoustique et antidérapante.

Épaisseur : 17 mm  
Coloris : Coco  
Structure enroulable et ouverte.

### USE

Passage élevé (jusqu'à 2000 passages/jour).  
Zone 2 : Utilisation en INTÉRIEUR.

### REFERENCE

Ref : 8463  
TAPIS ROMAT GT 17MM-BOUQUETTES GROS DENIERS-COCO

### MATERIAL

Profilés aluminium brut, norme 6060-T5, N755-2.  
Insert Bouclettes Gros Deniers - 100% polypropylène  
Gratte / Absorbe.  
Conformité REACH - Classement feu : Bfl-s1

### FITTING MODE

SA MISE EN PLACE : En fosse dans un cadre ROMUS à sceller avec Equerres ROMUS et pattes de fixation, ou posé à même le sol avec rampe ROMUS et Equerres pour rattraper le niveau. Cadre sur mesure disponibles sur demande.

### > MAINTENANCE

La saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse.  
Le tapis s'enroule très facilement sans effort, et le nettoyage se fait en passant l'aspirateur.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect :

Project :

Email :

Tel :

Distributor :

Tel :

Email :