

## DATA SHEET

### > MAINTENANCE

Pour l'entretien journalier, utilisez des produits nettoyants standards.  
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

### DESCRIPTION

Nez de marche aluminium avec insert en résine noire.  
Il permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade en extérieur.

Longueur : 3M  
Dimensions : 67 x 32 mm  
Insert en résine noire : 36 mm de large et 1,5 mm d'épaisseur.  
Coefficient de glissance SRT : 75

### USE

Spécial extérieur, grand trafic.  
Pour installations ouvertes au public, gares, stades, habitats collectifs...

### REFERENCE

Ref : 9141  
NM RESALU BS 36 + RESINE NOIR

### MATERIAL

Alu incolore  
Insert : résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre.  
Conformité REACH

### FITTING MODE

A fixer avec des vis inox (non livrées).

Coupez le profilé à la longueur souhaitée.  
Repérez les trous et percez dans la chape.  
Placez des chevilles.  
Placez le profilé puis vissez.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect :

Project :

Email :

Tel :

Distributor :

Tel :

Email :