DATA SHEET

> MAINTENANCE

Pour l'entretien journalier, utilisez des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

DESCRIPTION

Profilé aluminium incolore adhésif pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux différents.
Fixation auto-adhésive VERITAK : colle thermo-fusible qui possède une excellente adhérence, sur une grande variété de support. Tack très élevé et grande souplesse permettant d'absorber des dilatations.

Largeur : 40 MM
Hauteur : 0 - 18 MM
Longueur : 2,70 M
Type : adhésivé

USE

En intérieur.
Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.
A coller sur une surface propre et dégraissée.

REFERENCE

Ref : 2945
SEUIL MULTI-NIVEAUX ALU INC ADHESIF 2,7M

MATERIAL

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns).
Conformité REACH.

FITTING MODE

Pose très rapide. Coupez le profilé à la longueur souhaitée.
Assurez-vous que le support soit bien dégraissé.
Retirez le papier siliconé puis mettez le profilé en place en faisant pression.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect :
Project :
Email :
Tel :

Distributor : Tel : Email :