DATA SHEET

> MAINTENANCE

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

DESCRIPTION

Nouveau système de barres livrées sous gaine individuelle et composées de : - une «base» aluminium percée à fixer au sol, sur laquelle est insérée un profil intermédiaire en aluminium et pivotant sur un axe. - Une barre de seuil «chapeau» percée, à visser sur le profil intermédiaire ce qui permet au chapeau de s'incliner pour rattraper un éventail plus large de différences de niveau. - Les vis et les chevilles.
pour réaliser la jonction 2 revêtements
Profilé aluminium perçé
Percé - fraisé : à visser
5 trous, avec premier trou à 65 mm.
Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous

USE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet
Utilisation en intérieur

REFERENCE

Ref : 3280

MATERIAL

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns). Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du "R.A.L.".
Conformité REACH

FITTING MODE

Positionner la base du profilé en respectant un espace pour dilatation. Repérer les trous et percer dans la chape. Placer les chevilles, visser la base. Visser le chapeau sur la base pour assurer une bonne jonction.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect :
Project :
Email :
Tel :

Distributor : Tel : Email :