DATA SHEET

> MAINTENANCE

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

DESCRIPTION

Profilé aluminium, pour arrêter un revêtement.
Permet des effets décoratifs pour revêtements souples ou résines.
Se déforme par simple pliage manuel. Fixation possible avec vis, clous ou par scellement.
Rayon minimum 270 mm.
Hauteur intérieure : 5 mm
Hauteur totale : 6 mm
Type : A visser - Perçage central

USE

Se pose en arrêt d'un revêtement de sol.
Utilisation en intérieur.

REFERENCE

Ref : 3542
ARRET CINTRABLE INCLINE 5MM - ALU INC PERCE 2,5 M

MATERIAL

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns). Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du "R.A.L.".
Conformité REACH

FITTING MODE

A sceller ou à visser : dans le cas de la fixation par vis, repérer les trous et percer dans la chape. Placer les chevilles ROMUS 94154. Placer le profilé et visser avec les vis 94137.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect :
Project :
Email :
Tel :

Distributor : Tel : Email :