

- > STAIR-NOSINGS
- ► "CARBORUNDUM INSERT" RANGE
- MINI BORD SIFFLET 19 MM "BSM-19C" REF. 13723

DATA SHEET

> MAINTENANCE

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable en évitant les inserts.

DESCRIPTION

Nez de marche aluminium adhésif

Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade

Associé à un Insert Carboundum Phololuminescent, il peut faciliter l'évacuation des locaux d'une façon sûre et rapide, en cas de coupure de courant.

Possibilité d'utilisé avec des bandes carborundum

Photoluminescentes:

Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous Le premier et le dernier trous sont à 65 mm de l'extrémité Inserts disponibles voir catalogue

USE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet Utilisation en intérieur

REFERENCE

Ref: 13723

MATERIAL

Profilé aluminium : alliage haut de gamme norme 6060-T5, N755-2, traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé 15 micron. Insert carborandum noire ayant un excellent pouvoir antidérapant Conformité REACH

FITTING MODE

A sceller ou à visser : dans le cas de la fixation par vis, repérer les trous et percer dans la chape. Placer les chevilles ROMUS 94154. Placer le profilé et visser avec les vis 94137.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect:

Project : Email :

Tel:

Distributor: Tel: Email: