

## FICHA TÉCNICA



zone 2



### DESCRIPCIÓN

#### FELPUDOS ENTRY CLEAN

Los felpudos combinados ENTRY CLEAN y ROMUS fueron diseñados para prevenir de la manera más eficaz posible, la penetración del polvo, la humedad y de otros residuos traídos por las pisadas de los visitantes que entran y para prevenir cualquier ensuciamiento prematuro así como desgaste del suelo.

PRÓPOSITO DE LOS FELPUDOS DE ENTRADA ENTRY CLEAN

### USO

Tráfico medio

Espesor = 17mm

Zona 2 : uso interior

Estructura abierta, enrollable

### REFERENCIA

Ref : 8940

Fabricado a medida: utilizar la hoja de pedido especial ROMUS  
[http://www.romus.org/tmp/order\\_form/es.pdf](http://www.romus.org/tmp/order_form/es.pdf)

### MATERIAL

Perfiles aluminio bruto, norma 6060-T5, N755-2. Inserción Moqueta polipropileno tráfico intenso.  
Conformidad REACH

### MODO DE COLOCACIÓN

SU COLOCACIÓN: Encastrada en un marco ROMUS 6100 para sellar con Escuadras ROMUS 161104 y bridas de fijación 161103, o colocado directamente sobre el suelo con rampa ROMUS 6115 y Escuadras ROMUS 16117 para alcanzar el nivel. Marcos a medida, disponibles a demanda.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :