

DATA SHEET



DESCRIPTION

Seuil à fixation invisible par chevilles à ailettes permettant au profilé de pivoter et servir de jonction entre revêtements de même épaisseur ou de compenser des différences de niveau.

Longueur : 1,86 m

Largeur : 37 mm

Hauteur : 0 - 17 mm

Type : percé

Conditionnement : Sous gaine accrochable avec chevilles

Coloris : Lingburg - R-04

USE

Convient parfaitement aux liaisons avec des stratifiés car sa souplesse de fixation permet toujours la dilatation du revêtement, mais aussi pour des sols souples, LVT et carrelage.

REFERENCE

Ref : 315004

SEUIL INVISIFIX 5EN1 CHENE LINGBURG S/GAINE - 1,86 M

MATERIAL

Barres de seuil en aluminium plaxés avec film AC3 et en aluminium anodisé.

Alu chêne.

FITTING MODE

- 1- Avant la pose du revêtement, tracer une ligne et percer le nombre de trous souhaités (5/m) en utilisant un forêt de Ø 6 mm.
- 2- Enfiler le nombre de chevilles correspondant sur le profil et les faire coulisser.
- 3- Le revêtement posé, positionner les chevilles devant les trous.
- 4- Enfoncer le tout en force avec une cale et un maillet.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect :

Project :

Email :

Tel :

Distributor :

Tel :

Email :