


FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN

Perfil aluminio adhesivo
para realizar una unión entre 2 revestimientos de niveles distintos
Umbral de fijación invisible mediante clavijas de percha.
para pegar en una superficie limpia y desengrasada

USO

Se coloca para recubrir un revestimiento de suelo o parquet
Uso en interiores

REFERENCIA

Ref : 2110

MATERIAL

Conformidad REACH

MODO DE COLOCACIÓN

Colocación muy rápida. Cortar el perfil a la longitud deseada.
Asegurarse de que el soporte esté bien desengrasado. Retirar el
papel siliconado. Colocar el perfil haciendo presión.

> MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento diario, utilizar productos limpiadores estándar.
En caso de utilizar un producto a base de sosa, amoníaco o ácido,
hacer antes una prueba.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :