


FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN

Perfil aluminio
para realizar una unión entre 2 revestimientos de niveles distintos
Para acabar un revestimiento
Para atornillar - agujero central
Para sellar en el hormigón

USO

Se coloca como acabado de un revestimiento de suelo
Uso en interiores

REFERENCIA

Ref : 3518

MATERIAL

Conformidad REACH

MODO DE COLOCACIÓN

Para sellar o atornillar: en caso de fijación con tornillos, localizar los orificios y perforar en la chapa. Colocar las clavijas ROMUS 94154. Colocar el perfil y atornillar con los tornillos 94137.

> MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento diario, utilizar productos limpiadores estándar.
En caso de utilizar un producto a base de sosa, amoníaco o ácido,
hacer antes una prueba.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :