

FICHA TÉCNICA



> MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento diario, utilizar productos limpiadores estándar. En caso de utilizar un producto a base de sosa, amoníaco o ácido, hacer antes una prueba.

DESCRIPCIÓN

Perfil aluminio adhesivo
Para cubrir y tapar las juntas de dilatación en edificios industriales, hospitales, universidades, centros comerciales

USO

Se instala en un revestimiento de suelo, o sobre un suelo de resina o pintado.

Uso en interiores

REFERENCIA

Ref : 28163

MATERIAL

Conformidad REACH

MODO DE COLOCACIÓN

Colocación muy rápida. Cortar el perfil a la longitud deseada. Asegurarse de que el soporte esté bien desengrasado. Retirar el papel siliconado. Colocar el perfil haciendo presión.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :