


FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN

Perfil aluminio con inserción flexible de unión
Para cubrir y tapar las juntas de dilatación en edificios industriales, hospitales, universidades, centros comerciales
Perforado - Encastrar : A atomillar
18 agujeros, primero a 83mm
Perforación regular limpia
Inserciones Disponibles

USO

Se instala en un revestimiento de suelo, o sobre un suelo de resina o pintado.

Uso en interiores

REFERENCIA

Ref : 1870

MATERIAL

Conformidad REACH

MODO DE COLOCACIÓN

Alterne los perfiles. Cortar el perfil a la longitud deseada. Localice los orificios y taladrar el pavimento. Coloque los tapones ROMUS 194153. Coloque el perfil y fijar con los tornillos ROMUS 94137. Introducir la junta de PVC con un mazo ROMUS 94959.

> MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento diario, utilizar productos limpiadores estándar. En caso de utilizar un producto a base de sosa, amoniaco o ácido, hacer antes una prueba evitando las inserciones.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :