

FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN

Perfil aluminio adhesivo
Para cubrir y tapar las juntas de dilatación en edificios industriales, hospitales, universidades, centros comerciales
Fijación invisible con clips
Prever unas 5 clavijas 94156 por metro

USO

Se coloca para recubrir un revestimiento mural o de la pared pintada.
Uso en interiores y exteriores

REFERENCIA

Ref : 2897

MATERIAL

Conformidad REACH

MODO DE COLOCACIÓN

Cortar el perfil a la longitud deseada. Inserte tantos clips como sea necesario (un clip cada 50cm). Le aconsejamos que utilice un polímero adhesivo MS 93021 y presionar el perfil, cuando se está instalando.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :

FICHA TÉCNICA

> MANTENIMIENTO

Utilizar productos limpiadores standarts (detergentes neutro)

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :