

FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN

Les joints de dilatation pour carrelage sont chargés de compenser les mouvements des matériaux, qui s'expansent ou se rétractent en réaction aux variations hygrométriques et de température. Ils permettent ainsi d'éviter les fissurations ou le soulèvement du support. Se pose directement au sol, à la colle à carrelage.

Type : à coller
Largeur du profilé : 22 mm
Hauteur du profilé : 8 mm
Longueur : 2,50 M
PVC Gris

REFERENCIA

Ref : 4025

MATERIAL

Profilé en PVC coextrudé avec une partie rigide à ailette et au milieu une partie souple en matériau synthétique de hautes élasticité et résistante aux agents chimiques principaux.

MODO DE COLOCACIÓN

Se pose directement au sol, à la colle à carrelage.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :