

FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN

Nez de marche anti-dérapant bord sifflet.
Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade.

Type : percé
Largeur du profilé : 67 mm
Hauteur du profilé : 32 mm
Largeur de la bande : 36 mm
Longueur : 4 M

Livré avec bande noire 36 mm adhésive, non fixée.

USO

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.
Utilisation en intérieur.

REFERENCIA

Ref : 13905
NM BORD SIFFLET 36MM ALU INC PERCE+BDE NOIRE 4 M

MATERIAL

Aluminium incolore.
Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns).

Antidérapant : insert carborundum antidérapant, à insérer dans le nez de marche.

Conformité REACH.

MODO DE COLOCACIÓN

Profilé à visser.

Coupez le profilé à la longueur souhaitée, repérez les trous, percez le support, placez les chevilles et vissez.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :