

FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN

Cantenera de peldaño acero inoxidable perforado
Permite hacer seguras las escaleras y reducir los riesgos de resbalones

USO

Se coloca para recubrir un revestimiento de suelo o parquet
Uso en interiores y exteriores

REFERENCIA

Ref : 9130

MATERIAL

Perfil acero inoxidable perforado
Conformidad REACH

MODO DE COLOCACIÓN

Cortar el perfil a la longitud deseada. Localizar los orificios y perforar en la chapa. Colocar las clavijas ROMUS 94154. Colocar el perfil y atornillar con los tornillos VVVV.

> MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento diario, utilizar productos limpiadores estándar.
En caso de utilizar un producto a base de sosa, amoníaco o ácido, hacer antes una prueba.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :