

DATA SHEET



DESCRIPTION

Les films EASYDEK® sont très épais (100 microns) et adhésifs afin d'assurer une protection temporaire des sols pendant des travaux. Ils constituent une alternative aux rouleaux et bâches polyéthylène car ils ont été spécialement conçus pour couvrir les sols textiles et les sols durs. Ils se déroulent simplement à l'aide du pied, voire d'un balai. Les surfaces à protéger doivent être sèches, propres et encollées depuis au moins 48h. Rouleau ép. 100 microns. 600 mm x 60 m

S'appliquent facilement et très rapidement. Pas besoin de bande adhésive. Évite les chutes dues aux films mal fixés. Antidérapant.

Très facile à enlever sans endommager le revêtement et sans résidu. 1 rouleau 36 m².

Faire un essai au préalable sur un échantillon moquette.

Poser, maroufler et retirer 5mn après.

Le test est concluant s'il ne reste pas de fibres collées sur l'envers du film.

Pas utilisable sur les moquettes en fibres naturelles

Ne pas laisser collé plus de 45 jours.

Stockage maxi 6 mois (sans exposition directe au soleil, et entre 5°C et 30°C).

USE

Protection - E.P.I. : Protection de chantier

REFERENCE

Ref : 98385

Film Easydek® moquette

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect :

Project :

Email :

Tel :

Distributor :

Tel :

Email :