


TEKNISET TIEDOT



KUVAUS

ENTRY CLEAN-TUULIKAAPPIMATOT

Romuksen tuulikaappimatot on suunniteltu ja valmistettu estämään ulkoa tulevan lian ja kosteuden kulkeutuminen sisätiloihin mahdollisimman tehokkaasti jolloin varsinaiset sisätilojen lattiapäällysteet pysyvät puhtaampina.

TUULIKAAPPIMATTOJEN TOIMINTATARKOITUS

KÄYTTÖ

Keskikovaan kulutukseen

Paksuus 12 mm

Aluesuositus 2: SISÄKÄYTTÖÖN

Rullattava avoin rakenne

VIITE

Ref : 8933

Tehdään mittaustyönä: Kysy tarkemmin Romuksen maahantuojalta.
http://www.romus.org/tmp/order_form/uk.pdf

MATERIAALI

Alumiiniprofiilit standardin 6060-T5; N755-2 mukaisia.

Kovaa kulutusta kestävät polyamidi lamellit

REACH yhteensopiva

ASENNUSTAPA

Matto voidaan asentaa suoraan syvennykseen tai voidaan asentaa pinta-asennuksena käyttäen apuna pintakehyksiä tuotenumero 6114. Kehys pitää kiinnittää lattiaa kulmapaloilla.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot ilmoitetaan ainoastaan tiedoksi. Ne eivät sido ROMUS-yhtiötä vastuuseen. Käyttäjän tai tilaajan tulee tarkista tuotteen teknisten tietojen yhteensopivuus todellisten käyttöolosuhteiden kanssa. ROMUS-yhtiö varaa oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai jotain sen osaa ilman ennakkoaroitusta.

Arkkitehti :

Hanke :

Sähköpostiosoite :

Puhelin :

Jälleenmyyjä :

Puhelin :

Sähköpostiosoite :