


## TEKNISET TIEDOT



### > HOITO

La saleté figurant sous les semelles est retenue par les arêtes des profilés et se dépose sur ces derniers entre les bandes absorbantes. Le nettoyage du tapis se fait donc très simplement à l'aide d'un aspirateur.

### KUVAUS

Le tapis Esplanade 6000 est un tapis d'entrée pour trafic intensif (passage piétonnier et matériel roulant) à usage intérieur (avec insert textile). Constitué de profils aluminium brut, assemblés entre eux, dans lesquels sont collés différents types d'inserts suivant la fonction que l'on veut donner au tapis et l'endroit où il sera posé. L'assemblage des barres se fait grâce à un joint de liaison en PVC. Un profil en PVC situé sous la barre fait office d'isolation phonique et permet au tapis d'être antidérapant. Des bandes de finition sont fournies aux extrémités pour pouvoir ajuster le tapis dans la fosse.

Épaisseur : 12 mm  
Coloris : Anthracite  
Structure : Fermée et rigide  
Coupe : Sur mesure  
Prix au m<sup>2</sup>

### KÄYTTÖ

Passage : Intensif  
Zone 2 : Utilisation en INTÉRIEUR.  
Effet grattant et absorbant.

### VIITE

Ref : 8670  
TAPIS ESPLANADE 6000 12MM POLYAMIDE ANTHRACITE

### MATERIAALI

Profilés aluminium 30% recyclé EN-755.  
INSERT Polyamide : 100% nylon.  
Conformité REACH

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot ilmoitetaan ainoastaan tiedoksi. Ne eivät sido ROMUS-yhtiötä vastuuseen. Käyttäjän tai tilaajan tulee tarkistaa tuotteen teknisten tietojen yhteensopivuus todellisten käyttöolosuhteiden kanssa. ROMUS-yhtiö varaa oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai jotain sen osaa ilman ennakkoaroitusta.

Arkkitehti :

Hanke :

Sähköpostiosoite :

Puhelin :

Jälleenmyyjä :

Puhelin :

Sähköpostiosoite :