

## TEKNISET TIEDOT

### > HOITO

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

### KUVAUS

Couvre joint aluminium côté adhésif avec clip  
Pour couvrir et obturer les joints de dilatation dans les bâtiments industriels, hopitaux, université, centres commerciaux...  
Auto-adhésif VERITAK + Fixation par clip de maintien  
prévoir environ 5 chevilles 94156 par mètre

### KÄYTTÖ

Se pose en recouvrement d'un revêtement mural ou du mur peint.  
Utilisation en intérieur

### VIITE

Ref : 2877

### MATERIAALI

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns). Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du "R.A.L.". Conformité REACH

### ASENNUSTAPA

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Enfiler le nombre de clips souhaités (un tout les 50 cm). Nous vous conseillons aussi d'utiliser un adhésif MS Polymère. Positioner le profilé et enfoncer le tout en force.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot ilmoitetaan ainoastaan tiedoksi. Ne eivät sido ROMUS-yhtiötä vastuuseen. Käyttäjän tai tilaajan tulee tarkista tuotteen teknisten tietojen yhteensopivuus todellisten käyttöolosuhteiden kanssa. ROMUS-yhtiö varaa oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai jotain sen osaa ilman ennakkovaroitusta.

Arkkitehti :

Hanke :

Sähköpostiosoite :

Puhelin :

Jälleenmyyjä :

Puhelin :

Sähköpostiosoite :