

## DATA SHEET

### > MAINTENANCE

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.  
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

### DESCRIPTION

Nez de marche en aluminium percé, permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade.

Type : Percé, à visser.  
Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous  
13 trous, avec le premier et le dernier à 60 mm

Longueur : 3M  
Dimensions : 54 x 45 mm

### USE

Utilisation en intérieur.  
Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.

### REFERENCE

Ref : 1545  
NM INTER-STRIE ALU INC. PERCE - 3 M

### MATERIAL

Alu incolore.  
Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns).  
Conformité REACH

### FITTING MODE

Coupez le profilé à la longueur souhaitée.  
Repérez les trous et percez dans la chape.  
Placez des chevilles.  
Placez le profilé puis vissez.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect :

Project :

Email :

Tel :

Distributor :

Tel :

Email :