TEKNISET TIEDOT

KUVAUS

Les films EASYDEK ® sont très épais (100 microns) et adhésivés afin d'assurer une protection temporaire des sols pendant des travaux. Ils constituent une alternative aux rouleaux et bâches polyéthylène car ils ont été spécialement conçus pour couvrir les sols textiles et les sols durs. Ils se déroulent simplement à l'aide du pied, voire d'un balai. Les surfaces à protéger doivent être sèches, propres et encollées depuis au moins 48h. Rouleau ép. 100 microns. 600 mm x 60 m
S'appliquent facilement et très rapidement. Pas besoin de bande adhésive. Évite les chutes dûes aux films mal fixés. Antidérapant. Très facile à enlever sans endommager le revêtement et sans résidu. 1 rouleau 36 m².
Faire un essai au préalable sur un échantillon moquette.
Poser, maroufler et retirer 5mn après.
Le test est concluant s'il ne reste pas de fibres collées sur l'envers du film.

Pas utilisable sur les moquettes en fibres naturelles
Ne pas laisser collé plus de 45 jours.
Stockage maxi 6 mois (sans exposition directe au soleil, et entre 5°C et 30°C).

KÄYTTÖ

Protection - E.P.I. :Protection de chantier

VIITE

Ref : 98385
Film Easydek ® moquette

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot ilmoitetaan ainoastaan tiedoksi. Ne eivät sido ROMUS-yhtiötä vastuuseen. Käyttäjän tai tilaajan tulee tarkista tuotteen teknisten tietojen yhteensopivuus todellisten käyttöolosuhteiden kanssa. ROMUS-yhtiö varaa oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai jotain sen osaa ilman ennakkovaroitusta.

Arkkitehti :
Hanke :
Sähköpostiosoite :
Puhelin :

Jälleenmyyjä : Puhelin : Sähköpostiosoite :