

TECHNISCHE FICHE



BESCHRIJVING

"ENTRY CLEAN" ENTREEMAT

De entreematten "ENTRY CLEAN" van ROMUS zijn ontwikkeld om een goede oplossing te geven aan het bestrijden van vuil en vocht bij de ingangen van gebouwen onder de zwaarste omstandigheden. "ENTRY CLEAN" is aanbevolen voor druk bezochte gebouwen, banken, winkelcentra, musea, kantoren... Eigenschappen van ENTRY CLEAN tapijt:

GEBRUIK

Veel verkeer
Dikte = 12mm
Zone 1 of 2: Voor BINNEN of BUITEN gebruik
Oprolbaar

REFERENTIE

Ref : 8950
Op maat geleverd: gebruik de bestelbon
http://www.romus.org/product.php?pro_id=993

MATERIAAL

Aluminium profielen 30% gerecycled norm EN-755-9. Rubber (EPDM) inleg zwaar verkeer.
Conform REACH

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

PLAATSEN: In een matput voorzien van een ROMUS matomranding 6100 vast te zetten met hoekverbinders 161104 en ankers 161103 of los op de vloer met behulp van een aanloopprofiel 6114 en hoekverbinders 16117. Op maat leveren op aanvraag.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :