

- **► COVERSTRIPS EXPANSION PROFILES**
- ► REDUCERS ALU
- ► 5-7 MM REDUCER REF. 2691

# **DATA SHEET**

## > MAINTENANCE

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

## **DESCRIPTION**

Profilé aluminium perçé

pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques

Percé - fraisé : à visser

20 trous, avec premier trou à 65 mm.

Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous

Livré avec vis et chevilles

#### **USE**

Se pose en arrêt d'un revêtement de sol Utilisation en intérieur

# **REFERENCE**

Ref: 2691

## **MATERIAL**

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 - N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns). Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du "R.A.L.". Conformité REACH

#### **FITTING MODE**

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et percer dans la chape. Placer les chevilles ROMUS 94154. Placer le profilé et visser avec les vis VVVV.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect: Project:

Email: Tel:

Distributor: Tel: Email: