

TECHNISCHE FICHE

> ONDERHOUD

Pour l'entretien journalier, utilisez des produits nettoyants standards.
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

BESCHRIJVING

Profilé aluminium percé pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques.
Percé - fraisé : à visser. Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous.
Conditionnement : Sous gaine de protection avec vis et chevilles.
Livré avec vis et chevilles.

Hauteur : 5 - 11,5 mm
Largeur : 34 mm
Longueur : 2,70 M

GEBRUIK

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.
Utilisation en intérieur.

REFERENTIE

Ref : 3410

MATERIAAL

Alu incolore.
Conformité REACH

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Positionnez la base du profilé en respectant un espace pour dilatation. Repérez les trous et percer dans la chape. Placez les chevilles, vissez la base. Vissez le chapeau sur la base pour assurer une bonne jonction.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :