

## TECHNISCHE FICHE

### > ONDERHOUD

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.  
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

### BESCHRIJVING

Profilé aluminium percé pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques

Chaque barre est livrée sous gaine individuelle comprenant : • une «base percée» à visser au sol, • une barre de seuil «chapeau» à clipser sur la base, • les vis et les chevilles

Fixation invisible : visser la base et clipser le chapeau sur la base 14 trous, avec le premier et le dernier à 83 mm

Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous

### GEBRUIK

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet  
Utilisation en intérieur

### REFERENTIE

Ref : 3196

### MATERIAAL

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns). Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du "R.A.L.". Conformité REACH

### PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Positionner la base du profilé en respectant un espace pour la dilatation. Repérer les trous et percer dans la chape. Placer les chevilles ROMUS 94154, visser la base avec les vis ROMUS 94137. Clipser le chapeau sur la base pour assurer une bonne jonction.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :