


TECHNISCHE FICHE



BESCHRIJVING

Geboord aluminium profiel
Om een verbinding te maken tussen 2 vloerbedekkingen van ongelijke hoogte
Geboord - Gefreesd - Om te schroeven
Geboord - Gefreesd - Om te schroeven
20 gaten, met eerste gat op 65 mm.
De gaten zijn geboord, geëbraamd en verzonken.

GEBRUIK

Plaatsing op overlapping van een zachte of harde vloerbedekking
Binnen toepassing
Binnen toepassing

REFERENTIE

Ref : 1251

MATERIAAL

Conform REACH
Vuurbestendigheid: Bf1 s1 - Norm EN14041

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

De basis van het profiel plaatsen.
Ruimte laten voor dilatatie.
Kort het profiel op de gewenste lengte af. Vanaf het voorgeboorde profiel gaten in de dekvloer boren.
ROMUS pluggen 194143 indrukken. Profiel vastschroeven met ROMUS schroeven xxxx.. Het aluminium profiel ontvetten alvorens het inleg toe te passen.

≥ ONDERHOUD

Voor een dagelijkse onderhoud, standaard schoonmaakmiddelen gebruiken. Indien producten op sodium, ammoniak of zuur basis worden toegepast is het aanbevolen vooraf een proef te doen zonder de inleggen te raken.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :