

## TECHNISCHE FICHE



### BESCHRIJVING

Aluminium afdekprofiel met een klevende kant, de andere met onzichtbare bevestiging  
Om voegen te bekleden en af te dichten in kantoren, ziekenhuizen, universiteiten en winkelcentra  
Ongeveer 5 pluggen per meter nodig

### GEBRUIK

Wordt verlegd om een vloerbedekking of een beschermde vloer (hars, verf?) af te dekken.  
Binnen toepassing

### REFERENTIE

Ref : 2848

### MATERIAAL

Conform REACH

### PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Het profiel op de gewenste lengte afkorten. De bijhorende pluggen 94156 aan het profiel schuiven. Gaten boren in de vloer. Plaats het profiel zodat de positie van de pluggen 94156 gelijk is aan die van de gaatjes. Verwijder de siliconen beschermingsfolie. Druk het profiel stevig in de vloer.

### > ONDERHOUD

Voor een dagelijkse onderhoud, standaard schoonmaakmiddelen gebruiken. Indien producten op sodium, ammoniak of zuur basis worden toegepast is het aanbevolen vooraf een proef te doen zonder de inleggen te raken.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :