

TECHNISCHE FICHE



BESCHRIJVING

Aluminium profiel met soepel koppel inleg
Om voegen te bekleden en af te dichten in kantoren, ziekenhuizen, universiteiten en winkelcentra
Geboord - Gefreesd - Om te schroeven
18 gaten, met eerste gat op 83 mm.
De gaten zijn geboord, gebraamd en verzonken.
Inleg beschikbaar

GEBRUIK

Wordt verlegd om een vloerbedekking of een beschermde vloer (hars, verf?) af te dekken.
Binnen toepassing

REFERENTIE

Ref : 1850

MATERIAAL

Conform REACH

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Zaag het profiel op de gewenste lengte, plaats het profiel als een V. Positioneer het profiel en boor de gaten in het beton. Plaats de ROMUS pluggen 194153. Plaats het profiel en bevestig deze m.b.v. de ROMUS schroeven 94137. Bevestig de PVC inleg m.b.v. de ROMUS 94959 hamer. De naad is verlasbaar met het de PVC.

> ONDERHOUD

Voor dagelijks onderhoud, standaard schoonmaakmiddelen gebruiken.
Indien producten op sodium, ammoniak of zuur basis worden toegepast is het aanbevolen vooraf een proef te doen zonder de inleggen te raken

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :