

TECHNISCHE FICHE



BESCHRIJVING

Nez de marche anti-dérapant bord sifflet.
Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade.

Type : percé
Largeur du profilé : 67 mm
Hauteur du profilé : 32 mm
Largeur de la bande : 36 mm
Longueur : 4 M

Livré avec bande noire 36 mm adhésive, non fixée.

GEBRUIK

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.
Utilisation en intérieur.

REFERENTIE

Ref : 1392
NM BORD SIFFLET 36MM ALU INC PERCE+BDE NOIRE 4 M

MATERIAAL

Aluminium incolore.
Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns).
Antidérapant : insert carborundum antidérapant, à insérer dans le nez de marche.
Conformité REACH.

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Profilé à visser.
Coupez le profilé à la longueur souhaitée, repérez les trous, percez le support, placez les chevilles et vissez.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :