TECHNISCHE FICHE

> ONDERHOUD

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable en évitant les inserts.

BESCHRIJVING

Nez de marche en aluminium avec bandes antidérapantes PVC
Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade
Percé - fraisé : à visser
18 trous, avec le premier et le dernier à 83 mm
Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous
Inserts disponibles voir catalogue

GEBRUIK

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet
Utilisation en intérieur

REFERENTIE

Ref : 1340

MATERIAAL

Profilé aluminium : alliage haut de gamme 6060-T5, N755-2, traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé 15 micron. Insert antidérapant noir en PVC
Conformité REACH

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et percer dans la chape. Placer les chevilles ROMUS 94154. Placer le profilé et visser avec les vis 94137. Insérer la bande PVC antidérapante.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :