

TECHNISCHE FICHE



BESCHRIJVING

Nez de marche en aluminium percé.
Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade.

Percé - fraisé : à visser.

14 trous, avec le premier et le dernier à 83 mm.

Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous.

Longueur : 3M

GEBRUIK

Se pose en arrêt d'un revêtement de sol PVC et linoléum de 2,5 mm d'épaisseur.

Utilisation en intérieur.

REFERENTIE

Ref : 16113

NM DOUBLE ARRET 2,5MM ALU INC.PERCE 3M

MATERIAAL

Aluminium

Conformité REACH

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Coupez le profilé à la longueur souhaitée. Repérez les trous et percez dans la chape. Placez les chevilles ROMUS Nylon standard ou tout terrain. Enfin, placez le profilé et vissez avec des vis plates (Ø3,5 x 25 mm ou Ø3,5 x 35 mm).

> ONDERHOUD

Pour l'entretien journalier, utilisez des produits nettoyants standards.
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :