


TECHNISCHE FICHE



BESCHRIJVING

Aluminium trapneus geboord
 Zorgt voor een betere veiligheid en voorkomt uitglijden
 Geboord - Gefreesd - Om te schroeven
 14 gaten, met eerste gat op 83 mm.
 De gaten zijn geboord, gebraamd en verzonken.
 Wordt geleverd met schroeven en pluggen

GEBRUIK

Plaatsing op overlapping van een zachte of harde vloerbedekking
 Binnen toepassing

REFERENTIE

Ref : 1525

MATERIAAL

Conform REACH

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Zaag het profiel op de gewenste lengte. Positioneer het profiel en boor de gaten in het beton. Plaats de ROMUS schroeven 194143. Plaats de strip en bevestig met schroeven voorzien van dezelfde kleur profiel.

> ONDERHOUD

Voor een dagelijkse onderhoud, standaard schoonmaakmiddelen gebruiken. Indien producten op sodium, ammoniak of zuur basis worden toegepast is het aanbevolen vooraf een proef te doen zonder de inleggen te raken.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :