

## TECHNISCHE FICHE

### > ONDERHOUD

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

### BESCHRIJVING

Plinthe en PVC avec lèvre d'étanchéité co-extrudée  
Pour la finition entre un revêtement de mur et un revêtement de sol  
à coller sur une surface propre et dégraissée  
Plinthes décoratives : disponibles en 60, 80 et 100mm Les 12  
coloris disponibles en 60mm se marient aux 95% des design de  
revêtements les plus courants.

### GEBRUIK

Se pose en plinthe  
Utilisation en intérieur

### REFERENTIE

Ref : 2122

### MATERIAAL

Profilé en PVC co-extrudé. PVC cellulaire semi-rigide teint dans la  
masse avec un effet décor par impression avec une lèvre  
d'étanchéité en PVC souple. Couleur : xxxx  
Conformité REACH

### PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Vous assurer que le  
support soit bien dégraissé. Appliquer l'adhésif MASTIC COLLE  
POLYMER ROMUS 93021, ou une colle sèche ROMUS type 98220  
ou 98230. Mettre le profilé en place en faisant pression.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :