

TECHNISCHE FICHE



BESCHRIJVING

Les films EASYDEK® sont très épais (100 microns) et adhésifs afin d'assurer une protection temporaire des sols pendant des travaux. Ils constituent une alternative aux rouleaux et bâches polyéthylène car ils ont été spécialement conçus pour couvrir les sols textiles et les sols durs. Ils se déroulent simplement à l'aide du pied, voire d'un balai. Les surfaces à protéger doivent être sèches, propres et encollées depuis au moins 48h. Rouleau ép. 100 microns. 600 mm x 60 m

S'appliquent facilement et très rapidement. Pas besoin de bande adhésive. Évite les chutes dues aux films mal fixés. Antidérapant.

Très facile à enlever sans endommager le revêtement et sans résidu. 1 rouleau 36 m².

Faire un essai au préalable sur un échantillon moquette.

Poser, maroufler et retirer 5mn après.

Le test est concluant s'il ne reste pas de fibres collées sur l'envers du film.

Pas utilisable sur les moquettes en fibres naturelles

Ne pas laisser collé plus de 45 jours.

Stockage maxi 6 mois (sans exposition directe au soleil, et entre 5°C et 30°C).

GEBRUIK

Protection - E.P.I. : Protection de chantier

REFERENTIE

Ref : 98385

Film Easydek® moquette

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :