

## DATA SHEET

### > MAINTENANCE

La saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse.  
Le tapis s'enroule très facilement sans effort, et le nettoyage se fait en passant l'aspirateur.

### DESCRIPTION

La gamme ROMAT est constituée de profilés en ALU BRUT dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquette (certaines avec classement feu) et/ou caoutchouc (selon modèle) anti-salissure spécialement étudiées.

Les profilés sont reliés entre eux par des bandes d'assemblage en PVC souple placées sous les profilés, amortissant les bruits d'impact du trafic et permettant l'enroulage du tapis.

Type d'insert : combiné caoutchouc + moquette (type de moquette à préciser au moment de la commande).  
Épaisseur : 22 mm

### USE

Passage Fréquent  
Zone 1 ou 2 : Utilisation en INTÉRIEUR ou EXTÉRIEUR

### REFERENCE

Ref : 8447  
TAPIS ROMAT 22MM COMBINE CAOUTCHOUC+MOQUETTE

### MATERIAL

Profilés aluminium 30% recyclé EN-755-9.

Insert caoutchouc (EPDM) grand trafic.

Insert moquette (type de moquette à préciser) - Résistance au feu : Cfl s1

Conformité REACH

### FITTING MODE

SA MISE EN PLACE : En fosse dans un cadre ROMUS 6100 à sceller avec Equerres ROMUS 161104 et pattes de fixation 161103, ou posé à même le sol avec rampe ROMUS 6115 et Equerres ROMUS 16117 pour rattraper le niveau. Cadre sur mesure disponibles sur demande.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect :

Project :

Email :

Tel :

Distributor :

Tel :

Email :