

DANE TECHNICZNE

> KONSERWACJA

La saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse.
Le tapis s'enroule très facilement sans effort, et le nettoyage se fait en passant l'aspirateur.

OPIS

La gamme ROMAT est constituée de profilés en ALU BRUT dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquette (certaines avec classement feu) et/ou caoutchouc (selon modèle) anti-salissure spécialement étudiées.

Les profilés sont reliés entre eux par des bandes d'assemblage en PVC souple placées sous les profilés, amortissant les bruits d'impact du trafic et permettant l'enroulage du tapis.

Type d'insert : caoutchouc

Épaisseur : 17 mm

Coloris : Strié noir

PRZEZNACZENIE

Passage Fréquent

Zone 1 ou 2 : Utilisation en INTERIEUR ou EXTERIEUR.

NR REF.

Ref : 8954

TAPIS ROMAT 17MM-CAOUTCHOUC STRIE-NOIR

MATERIAŁ

Profilés aluminium 30% recyclé EN-755-9. Insert caoutchouc (EPDM) grand trafic.

Conformité REACH.

SPOSÓB INSTALACJI

En fosse dans un cadre ROMUS 6100 à sceller avec Equerres ROMUS 161104 et pattes de fixation 161103, ou posé à même le sol avec rampe ROMUS 6115 et Equerres ROMUS 16117 pour rattraper le niveau. Cadre sur mesure disponibles sur demande.

Informacje podane w tym dokumencie mają charakter orientacyjny. Firma ROMUS nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik lub zleceniodawca musi sprawdzić zgodność danych technicznych produktu ze stanem faktycznym. Spółka ROMUS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całym dokumencie lub jego części bez uprzedniego zawiadomienia.

Architekt :

Projekt :

E-mail :

Tel :

Dystrybutor :

Tel :

E-mail :